

Laden en zekeren van betonproducten

Veiligheid vinden wij belangrijk. We doen ons best om de veiligheid binnen onze onderneming continu te borgen en te verbeteren. Wij respecteren de regels voor het laden én veilig vervoeren van betonproducten. In dit informatieblad vind je daarom meer informatie over de regels die wij hanteren voor het afhalen van betonproducten bij onze vestigingen.

Maximaal laadvermogen (GVW-gewicht) vrachtwagens

De vrachtwagen mag niet meer dan 50 ton wegen, inclusief de lading.

Wanneer is sprake van overbeladen?

Een voertuig is te zwaar beladen als:

- De vrachtwagen in totaal meer dan 50 ton weegt.
- De vrachtwagen meer weegt dan is toegestaan volgens het kenteken.
- Als de asdruk per as van de vrachtwagen groter is dan volgens het kenteken mag.

Wie is verantwoordelijk voor overbeladen?

Bij overbeladen is de vervoerder altijd aansprakelijk. Om overbeladen te voorkomen, hanteren wij het maximale laadvermogen (GVW-gewicht) van 50 ton voor afhalers bij onze vestigingen.



Zekeren van de lading

De bestuurder en eigenaar of de houder van het voertuig zijn verantwoordelijk voor de ladingzekering. De betonproducten moeten veilig vervoerd worden.

Indien nodig zullen onze medewerkers van de afdeling Expeditie je wijzen op de regels die wij hanteren voor het afhalen van betonproducten. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je terecht bij onze afdeling Expeditie.