

# Begrippenlijst puttenstaat

Hieronder staat weergegeven wat de afkortingen op de puttenstaat van De Hamer betekenen.

• Bd	Bodemdikte
• Bui	Sparing ronde buis
• Col	Sparing Columbuis (ei-buis)
• Cw	Constructief gewapend
• Gat	Mangat
• GRES-mof	Gres-mof
• GVK-mof	GVK-mof
• GY FM-stuk	Gietijzeren Flensstuk (enkel) met waterkering
• GY FFM-stuk	Gietijzeren Flensstuk (dubbel) met waterkering
• HAB	Rolring sparing ronde haprobuis
• Hapro (put)	Hapro Top verbinding tussen haproschachten
• Hst	HaproStend glijverbinding sparing ronde haprobuis
• Hoekverdraaiing	Hoekverdraaiing schuine aanstorting
• Keg	Kegelstuk
• Metselsparing	Metselsparing aansluiting
• Ond	Onderbak
• Ordnr	Ordernummer
• Ow	Ongewapend
• PER	Sparing Permeobuis (infiltratiebuis)
• Pla	Afdekplaat
• PP-mof	PP-mof (Pipelife)
• PP-xstream mof	PP-xstream mof (Wavin)
• PPV-mof	PP-mof met rubberring
• Putrand+Stell	Putrand + Stellaag hoogte
• PVS-mof	PVC-mof met stootrand
• PVS-INL	Inlaat PVC-aansluiting met stootrand
• PVC-mof	PVC-mof zonder stootrand
• PVC-INL	Inlaat PVC-aansluiting zonder stootrand
• Schuine wand	Hoekverdraaiing schuine wand
• Sluitsparing	Rolring sluitsparing ronde haprobuis
• <del>Stroomprofiel</del>	Geen stroomprofiel
• Stroomprofiel normaal	Banket tot ½ buishoogte, standaard beton en standaard afwerking
• Stroomprofiel speciaal	Volgens omschrijving in toelichting op puttenstaat
• T.b.g.	Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever / derden
• Tus	Tussenstuk
• Tw	Transportwapening
• Vlv	Sparing vlakke voetbuis
• Wd	Wanddikte
• Zandvang	Zandvang (hoogte tussen bovenkant bodem en b.o.b.)
• .....2° (bijv.)	Hoekverdraaiing opvangen met rubberring (zie putkruis VB2)

## De Hamer Beton B.V.

Weezenhof 93-07 - 6536 AE Nijmegen

Postbus 6553 - 6503 GB Nijmegen

Telefoon: +31 (0)24 344 12 44

E-mail: [info@dehamer.nl](mailto:info@dehamer.nl)

Website: [www.dehamer.nl](http://www.dehamer.nl)

Hieronder staan vier putkruizen als voorbeeld met uitleg van de symbolen en afkortingen.



