

Verpakkingseenheden

Metromax® polymeerbeton buizen

Betonindustrie De Hamer zet met het polymeerbetonnen rioleringsysteem Metromax® tientallen jaren kennis en ervaring in op het gebied van afvalwaterstromen. Het resultaat: een innovatief rioleringsysteem in de hoogste kwaliteitsklasse. In dit document staan de verpakkingseenheden voor de Metromax® polymeerbeton buizen weergegeven.

Metromax® vrij verval buizen

Voor toepassing in open sleuf met fabrieksmatige voorgemonteerde buisverbindingen

Verpakkingen							
Inwendige diameter	Lengte (mm)	Per pallet		Pallet afmeting			Totaal gewicht (kg)
		Aantal	Meter	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	
150 mm	2500	36	90,00	2650	1230	1320	1.924
200 mm	2500	16	40,00	2750	1070	1160	1.590
250 mm	2500	9	22,50	2750	1010	1100	1.586
300 mm	2500	9	22,50	2750	1170	1260	1.983
400 mm	2500	4	10,00	2750	1020	1090	1.415
500 mm	3000	4	12,00	3080	2200	780	1.920
600 mm	3000	4	12,00	3080	2340	900	2.620

Metromax® boorbuisen

Met fabrieksmatige voorgemonteerde buisverbindingen

Verpakkingen							
Inwendige diameter	Lengte (mm)	Per pallet		Pallet afmeting			Totaal gewicht (kg)
		Aantal	Meter	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	
150 mm	1000	25	25,00	1100	1140	1230	954
150 mm	2000	25	50,00	2100	1140	1230	1.910
200 mm	1000	16	16,00	1100	1170	1260	1.023
200 mm	2000	16	32,00	2100	1170	1260	2.045
250 mm	1000	9	9,00	1100	1110	1200	1.002
250 mm	2000	9	18,00	2100	1110	1200	2.011
300 mm	1000	9	9,00	1100	1260	1340	1.152
300 mm	2000	9	18,00	2100	1260	1340	2.295
400 mm	1000	4	4,00	1100	1130	1210	1.045
400 mm	2000	4	8,00	2100	1130	1210	2.035
500 mm	2000	2	4,00	2000	1400	830	1.300
600 mm	2000	2	4,00	2000	1550	900	1.525



Betonindustrie De Hamer B.V.

Weezenhof 93-07 - 6536 AE Nijmegen

Postbus 6553 - 6503 GB Nijmegen

Telefoon: +31 (0)24 344 12 44

E-mail: info@dehamer.nl

Website: www.dehamer.nl